MARTELLO PERFORATORE BHB40 2T/4T

GIUSTO COMPROMESSO TRA POTENZA E MANEGGEVOLEZZA

PARTE MECCANICA UNICA E CON MOTORE INTERCAMBIABILE
2 TEMPI O 4 TEMPI





описпл Modello BHB40

	BHB402T	BHB404T
DIMENSIONI	Mm	Mm
	760x270x285(h)	760x270x250(h)
PESO	Kgll,6 + carburante	Kgll + carburante
ALIMENTAZION E	Miscela benzina/olio 20/1	Benzina senza piombo 100%
CAPACITA' SERBATOIO	Lt 0,9	Lt 0,63
CONSUMI	509gr/Kwh	497gr/Kwh
MOTORE	Honda 25cc 4 Tempi Potenza max: 1,60 Kw Coppia massima:	Honda 35cc 4 Tempi Potenza max: 1,00 Kw Coppia massima:
	5000 RPM	5500 RPM

BATTENTE	Bosch GBH 5-40 D	Bosch GBH 5-40 D
	Potenza del singolo	Potenza del singolo
	colpo: 8,5J	colpo: 8,5J
	Attacco Utensili:	Attacco Utensili:
	SDS-Max	SDS-Max
DIAMETRO FORI	Foratura con punta	Foratura con punta
	standard: 40mm	standard: 40mm
	Foratura su	Foratura su
	Calcestruzzo: 40mm	Calcestruzzo: 40mm
	Foratura su muratura	Foratura su muratura
	con corona punta	con corona punta
	cava: 90mm	cava: 90mm
LIVELLI	Livello di potenza	Livello di potenza
ACUSTICI	acustica dB 106,5	acustica dB 105,5
LIVELLI VIBRAZIONI	$14,2 \text{m/s}^2$	11,5 m/s ²