

CARATTERISTICHE

	Cod. Prodotto BHB 40 2T	Cod. Prodotto BHB 40 4T
Dimensioni	Cm 76x27x28,5h	Cm 76x27x25h
Peso a secco	11,6 Kg	11 Kg
Alimentazione	Miscela benzina/olio 20/1	Benzina senza piombo 100%
Capacità serbatoio	Lt 0,9	Lt 0,63
Consumo alla max potenza	868 g/Kw*h	497 g/Kw*h
Motore 4 tempi (cilindrata)	Blue Bird 44,9 cc	Honda 35,8 cc – GX 35
Energia erogata	1,62 KW-1 HP	1,0 KW-1,3 HP
Diam. Foro con punta standard	Max 40mm	Max 40mm
- Calcestruzzo (con punta elicoidale)	40mm	40mm
- Calcestruzzo (con punta per foro passante)	55mm	55mm
- Muratura (con corona a punta cava)	90mm	90mm
Potenza del singolo colpo	Max 8,5 J	Max 8,5 J
Attacco utensili	SDS-Max	SDS-Max
Livello di potenza sonora dB	108,5 dB	105,5 dB
Livello di vibrazione m/s²	con incertezza di misura k=3 dB sia nella modalit di foratura che in quella di scalnellatura 14,21 m/s ²	con incertezza di misura k=3 dB sia nella modalit di foratura che in quella di scalnellatura 11,5 m/s ²
Rotazione	con incertezza di misura K=1,5 m/s2 nella modalit di foratura e pari a 12,3, con incertezza di misura K=1,5 m/s2 nella modalit di scalnellatura NO	con incertezza di misura K=1,5 m/s2 nella modalit di foratura e pari a 11,8, con incertezza di misura K=1,5 m/s2 nella modalit di scalnellatura NO
Rotazione /percussione	SI	SI
Percussione	SI	SI